



Polycom® SoundStation® IP 7000

基于SIP的会议电话

突出特点

Polycom HD Voice – 宝利通高清语音技术为您提供更加清晰自然语音，让您的电话会议更有成效，提高生产力

声音清晰技术 (ACT) – 宝利通久负盛名的技术，能够提供卓越的音质

灵活性 – 支持多单元连接，麦克风的扩展，可以和Polycom HDX高清视频会议系统连接实现融合音视频通讯

业界领先的SIP软件 – 采用最先进的SIP软件终端，先进的呼叫处理，安全和预置功能

高互操作性 – 兼容了一系列的SIP呼叫平台，最大程度上提高了语音质量及功能的可用性，同时简化管理及执行

高分辨率大屏幕，配备XHTML 微型浏览器 – 实现新型应用，让会议通话更加简单、功能更多

世界最先进的 IP 会议电话, 音质、清晰度令人叹为观止

SoundStation IP 7000 是以voip为基础，具有超强的性能和时尚的外观。它是有史以来最先进和最理想的一款会议电话。用于办公室、会议室、董事会议室等。

SoundStation IP 7000 的 Polycom HD Voice 技术，“高清音频”技术是SoundStation IP 7000的一个主要特点，可以清晰地捕捉人声的高、低音，提供频带覆盖160Hz—22KHz的高保真音频，不仅使会议通话质量清晰自然，也大大降低了使用普通电话时易产生的疲劳感。

SoundStation IP 7000 在所有的电话之中它具有高级的语音性能，胜过之前的所有产品。从过去的全双工消除杂音到现在的回声消除技术，是一个巨大的飞跃，这也是其它公司所没有的经验。

SoundStation IP 7000 是有史以来最具人性化和扩展性能的一款会议电话。多单元连通可以把两个话机串联起来，在一个会议室内提供更加出色的麦克风拾音，更大的音量和多点呼叫控制点。通过选装的两个扩展麦克风，覆盖更大拾音范围，可以拾到遍布在会议室各个角落的与会者的声音。SoundStation IP 7000将来可以实现与宝利通HDX高清视频会议通信系统的无缝整合。

SoundStation的IP 7000，是宝利通结合其多年的语音会议和VoIP技术研发的一个具有突破性的新型会议电话，它显然是适用于SIP功能的环境。它是本行业内最全面、可靠、功能丰富的SIP产品。IP 7000和宝利通其他卓越的SoundPoint IP产品共享同一个SIP电话软件，这个SIP电话软件与各种各样的IPPBX和托管平台之间具有互操作性。

此外，SoundStation IP 7000 高分辨率大屏幕，配备 XHTML 微型浏览器，实现新型应用。包括的软件有召开三方会议和LDAP目录访问

宝利通IP 7000会议电话，帮您铸就伟业

在今天互联网的世界，能够进行实时通信和协作已经成为一个组织生存的至关重要的因素。作为语音，视频，内容协作和通信市场的领导者，我们屡获殊荣的会议技术可以使人们互动更便捷，并且能通过任何网络在世界各地的任何环境与任何地方最大限度地提高生产效率。这就世界各地更多组织使用和喜欢宝利通会议解决方案的原由所在。因为当人们团结协作，便会成就伟业。想看看你用了宝利通SoundStation的IP 7000会议电话如何成就伟业的吗。



附加功能和特点

- 配备有内置的以太网供电 (PoE) . 或使用一个可选的A/C 电源适配器供电
- 麦克风拾音距离高达 20 英尺, 在选配了扩展麦克风或者连接了多套装置后这一距离还可增大, 从而覆盖会议室每个角落
- 自动增益控制智能地调整麦克风的灵敏度。
- 特点 抵抗 手机和其它电子器件的干扰。
- 内置2.5mm的音频接口, 在没有网络的情况可以连接移动电话召开会议, 或者要求使用基于PC的软电话客户端 。

技术特性

- | | | |
|---|--|---|
| <p>电源</p> <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3af Power over Ethernet (built in) • 外部交流电源适配器: 100-240V, 1.5A, 48V/50W <p>显示</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大小: 248 x 68 (W x H) • 带强度控制功能键的LED <p>功能键</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标准12键话机键盘 • 4个上下文相关软键 • On /Off键, 重拨键, 菜单键, 静音键, 音量+/- 调节键 • 导航键 <p>音频功能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 扬声器 - 频率响应: 220-22KHz - 音量: 可调至85 dB (0.5米, 峰值) • 全双工: 符合IEEE1329 Type1标准 • 独立的音量设置, 每个声道都有可视反馈 • 语音激活检测 • 谐波背景音填充 • DTMF 产生 / DTMF 事件 RTP 负载 • 低延迟音频包传输 • 自适应抖动缓冲器 • 数据包丢失隐藏算法 • 回音消除 • 背景噪音抑制 • 支持编码 - G.711 (μ /A) - G.729a (Annex B) - G.722, G.722.1 - G.722.1C - Siren 14 <p>呼叫处理功能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 共享通话 / 桥接线路 • 忙线分机显示 (BLF) • 独特的来电处理 / 呼叫等待 • 呼叫计时器 • 呼叫转移, 等待, 转接, 拾起 • 被叫, 主叫, 连接方识别信息 • 本地3方会议 • 一键拨号, 重拨 • 呼叫等待 • 丢话通知 • 自动摘机呼叫设置 • 免打扰 | <p>其他功能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本地功能丰富的图形用户界面 • 显示时间和日期 • 用户可配置的联系人目录以及通话历史 (未接呼叫, 等待呼叫以及已接呼叫) • 可制定响铃 • 支持wave文件制定铃声 • 支持Unicode UTF-8 字符, 多语言用户界面, 中文, 丹麦文, 荷兰文, 英文 (加拿大/美国/英国), 法语, 德语, 意大利语, 日语, 韩语, 挪威语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 瑞典语 <p>网络和部署</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Mbit/s以太网口 • 2.5mm 耳机接口 • USB 接口: Mini and regular USB 1.1 (not active at launch) • 两个扩展麦克 Walta 接口 • 手动或动态主机配置协议 (DHCP) 设置 • 使用SNTP时间和日期同步 • 为FTP / TFTP / HTTP / HTTPS 服务器的大规模集中部署支持供应服务冗余 • 每个话机可以通过WEB进行管理配置 • 服务质量支持—IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS and DSCP • 支持网络地址转换 • RTP支持(RFC 1889) • 时间日志 • 本地拨号规则 • 硬件诊断 • 状态和统计查询 • 用户可选择来电铃声 • 便捷的音量调节键 • 现场升级 <p>安全</p> <ul style="list-style-type: none"> • 传输层安全机制(TLS) • 加密的配置文件 • 数字认证 • 密码登陆 • 支持URL句法, 配置启动服务口令 • HTTPS 安全设置 • 支持“指纹”的可执行软件 <p>安全规范</p> <ul style="list-style-type: none"> • UL1950 • CE Mark • CSA C22.2, No 60950 • EN60950 • IEC60950 • AS/NZSS3260 | <p>通过认证</p> <ul style="list-style-type: none"> • FCC (47 CFR Part 15) Class B • ICES-003 Class • EN55022 Class B • CISPR22 Class B • AS/NZS 3548 Class B • VCCI Class B • EN61000-3-2; EN61000-3-3 • EN55024 • ROHS compliant <p>支持协议</p> <ul style="list-style-type: none"> • IETF SIP (RFC 3261和其它相关RFCs) <p>工作条件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 温度: 32 - 104华氏度(0 - 40 摄氏度) • 相对湿度: 20%-85% (无凝露) • 存储温度 -22 - 131 华氏度(-30 - 55 摄氏度) <p>保修</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 年 <p>生产地</p> <ul style="list-style-type: none"> • 中国 <p>话机尺寸</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.5 x 14.6 x 2.9 in (39.4 x 37.2 x 7.3 cm) (L x W x H) <p>话机质量</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 lb (1.08 kg) <p>箱子尺寸</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19.1 x 17.0 x 5.1 (48.4 x 43.3 x 13 cm) (L x W x H) <p>箱子质量</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.4 lb (2.43 kg) |
|---|--|---|

Polycom Headquarters: 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588 (T) 1.800.POLYCOM (765.9266) for North America only.

For North America, Latin America and Caribbean (T) +1.925.924.6000, (F) +1.925.924.6100

www.polycom.com

Polycom EMEA: 270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010

Polycom Asia Pacific: 8 Shenton Way, #11-01 Temasek Tower, Singapore 068811 (T) +65.6389.9200, (F) +65.6323.3022