



Polycom® SoundStation 2 标准型 / 基本型 / 扩展型

重新设立音频通讯标准

优势

更加高效的电话——POLYCOM 专有的声学清晰技术使得双向自然，自由流畅的会谈成为可能。

清晰地聆听——响度和麦克风的灵敏度是原 SoundStation® 的两倍，消除耳朵的疲劳，避免重复的说话。

背景光显示屏提供重要信息——显示本机号码、已拨号码、通话时长，支持来电显示功能。

可扩展声音覆盖范围——可选的扩展麦克风，使拾音范围可覆盖更大的会议室。

易于安装和使用——连接至任何模拟电话接座、PBX 的模拟接口——任何你想要安装的地方。



基本型



标准型



扩展型

非凡的语音质量 日常会议新标准

SoundStation2 系列作为全球最畅销的 SoundStation 的下一代会议电话系统，重新定义了商业级语音会议标准。针对不同规模会议室都提供了相应产品选择的 SoundStation 2 系列会议电话，凭借业界领先的全双工技术，可同时、双向、自然地会谈，表现超乎想象。SoundStation2 传送的卓越语音质量相当于 SoundStation Premier® 的效果，其麦克风的灵敏度比获奖的 SoundStation 提高了 50%。与会者在 3 米之内以正常语调说话，也可以清晰地收听远端会场的发言。

SoundStation2 基本型（无扩展 / 无液晶屏），这是 SoundStation2 系列会议电话的全新超值版本，在保留 SoundStation2 主要功能的同时提供同样卓越的质量与性能。SoundStation2 基本型以适宜的价位满足了中低端用户的需要，令更多用户享受高质量会议电话带来的便利。

SoundStation 2 标准型和扩展型让你享受到的新特性包括：一个大的背景光显示屏，轻松提供可视化的通话信息和电话功能；先进的音频处理技术，如动态降噪（DNR）技术，提供麦克风的最大灵敏度而又可以降低嘈杂房间里的背景噪音。SoundStation2 提供带智能混音功能的 360 度全向麦克风——只有最接近发言者的麦克风处于工作状态，使得会议声音如水晶般清晰。——这使得每一次通话都成为更高效的通话。在标准型的基础加上扩展麦克风组成 SoundStation 2 EX 可增强拾音范围，以满足更大型会议室需求！除此之外还增加的传统普通电话的功能，如：重拨、静音、转接、保持。这样，你就拥有一套熟悉而易于使用的会议电话。

拥有宝利通的 SoundStation2，您下一次的电话会议将会改善质量，提高效率。

Polycom® SoundStation2 技术参数

结构体系:

- 桌面主机: 包括音频处理功能单元, 键盘, 显示屏。
- 电源模块: 包括电源盒, 电话线接口。
- 线缆: 包括1根6.4米(连接桌面主机)和1根2.1米(连接RJ-11电话插座)的连接线; 2根可选的、2.4米长的扩展麦克风模块连接线。

主机

- 尺寸(L x W x H)
- 36.8 x 31.1 x 6.4 (cm³)

质量

- 0.8 kg

电源

- 220V 50 Hz AC

网络接口

- RJ-11, 模拟 PBX 或者 PSTN 接口

键盘

- 标准的电话机键盘: 开/关键、会议 (Flash) 键、静音键、音量键、菜单键和3个功能键。

显示器 (基本型无)

- 132x65 像素, 背景光图像化 LCD

用户界面 (基本型无)

- 用户可选择振铃声
- 软键盘: 可配置成语音会议服务的简易拨号键
- 多语言支持: 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、挪威
- 管理员可设置密码, 保护配置

来电显示和电话簿 (基本型无)

- 支持多种来电显示标准:
 - Bellcore Type 1

- ETSI
- DTMF
- 英国电信
- 电话簿 / 快速拨号列表—最多 25 条

键盘

- 12 个电话键
- 电话簿开 / 关键、会议键、静音键、音量键增大 / 降低、菜单键、引导键
- 3 个功能键, 包括: 重拨键、保持键、会议编程键

主机扬声器

- 响应频率: 300 to 3300 Hz
- 音量调节: 可调至 94 dBA SPL

主机麦克风

- 3 个心型麦克风 300 to 3500 Hz

音频

- POLYCOM 全双工声音清晰技术 -IEEE 1329 Type1
- 麦克风拾音范围可至 3 米。
- 麦克风门电路带智能麦克风混音。
- 动态噪音抑制 (DNR)

接口 (基本型无)

- 2 个扩展麦克接口 (并非所有型号适用)
- 2.5 mm 头戴式耳机插座 (含线缆), 连接其它通讯设备, 如移动电话。
- RCA 辅助音频插座

附件 (只适用于 EX 型号)

- 2 个心型扩展麦克风, 300-3500 Hz,

符合标准:

- NA CI/C-UL
- FCC Part 68

- FCC Part 15 Class B
- Canadian ICES-003
- CE Mark (R & TTE Directive)

环境要求:

- 工作温度: 5° -40°C
- 相对湿度: 20%-85% (非凝结)
- 储存温度: 零下 30° -55°C

建议房间条件:

- 混响时间: <0.5 秒
- 噪声水平: <48 dBa

SoundStation2 包括: (各型号不同)

- 桌面主机, 集成了显示屏和键盘
- 6.4m 线缆, 连接主机;
- 2.1m 电话线, 连接 RJ-11 插座;
- 用户文档 (用户指南 CD、快速安装指南、注册卡)

* (基本型无) 由于各种来电显示标准之间的差异, 某些特性可能不适合所有地区。另外, 电话线的连接质量可能影响来电显示的功能。来电显示服务需要当地电信服务供应商的许可。

* (基本型无) SoundStation2 使用 1 根线缆连接标准的 2.5mm 头戴式耳机接头。如果你的移动电话不支持这种连接方式, 你需要一个适配器 (非标配)。SoundStation2 连接移动电话的方式与连接头戴式耳机的方式相似。并不是所有型号的移动电话可作为头戴式耳机被 SoundStation2 识别。要获得可被 SoundStation2 识别的移动电话型号列表, 请咨询 Polycom 网站: www.polycom.com

Polycom SoundStation2 各型号比较

	SoundStation 2 基本型 不可扩展 / 无液晶屏	SoundStation 2 标准型 不可扩展 / 有液晶屏	SoundStation 2 可扩展型 可扩展 / 有液晶屏
Acoustic 全双工清晰技术	■	■	■
心型麦克风	■	■	■
3 米拾音范围	■	■	■
智能麦克风混音	■	■	■
动态噪音消除	■	■	■
音量可调节至 94dBA @0.5 米	■	■	■
用户可选择振铃声	■	■	■
12 键的电话键盘	■	■	■
静音, 音量增 / 减 键	■	■	■
静音, 会议键	■	■	■
图像化, 背景光 LCD	■	■	■
可进行配置的快速拨号键	■	■	■
功能软键	■	■	■
多语言用户界面	■	■	■
来电显示	■	■	■
电话号码簿	■	■	■
RCA 音频辅助输入或输出接口	■	■	■
应用程序端口	■	■	■
扩展麦克风接口	■	■	■

SoundStation 2 分为三种不同配置, 请见下表说明

产品型号	说明	产品 ID
SoundStation 2 基本型	无扩展接口 / 无液晶屏	2200-15100-022
SoundStation 2 标准型	无扩展接口 / 有液晶屏	2200-16000-022
SoundStation 2 EX 可扩展型	有扩展接口 / 有液晶屏	2200-16000-022
SoundStation 2 EX Mics	专用 EX 扩展麦克风	2200-16155-015

* SoundStation 2 EX 可扩展型, 麦克风需单独订购

